


# PANEL PLUS



Model	UGR	Lm	Moc	V	A/ma	Sprawność	Barwa	CRI	Kąt Świecenia	IP	Waga	Rozmiar	Trwałość	ON/OFF	Temp. Pracy
P+6-6/30W/-LM/-K	<19	3250 3450	30W	100-240V AC	1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	59,5x59,5	50000	≥30000	-30/+50
P+6-6/30W/-LM/-K	<23	3450 3650	30W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	59,5x59,5	50000	≥30000	-30/+50
P+6-6/36W/-LM/-K	<19	3900 4100	36W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	59,5x59,5	50000	≥30000	-30/+50
P+6-6/36W/-LM/-K	<23	4100 4300	36W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	59,5x59,5	50000	≥30000	-30/+50
P+12-3/30W/-LM/-K	<19	3250 3450	30W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	1200x300	50000	≥30000	-30/+50
P+12-3/30W/-LM/-K	<23	3450 3650	30W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	1200x300	50000	≥30000	-30/+50
P+12-3/36W/-LM/-K	<19	3900 4100	36W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	1200x300	50000	≥30000	-30/+50
P+12-3/36W/-LM/-K	<23	4100 4300	36W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	1200x300	50000	≥30000	-30/+50
P+12-6/60W/-LM/-K	<19	6500 7000	60W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	1200x600	50000	≥30000	-30/+50
P+12-6/60W/-LM/-K	<23	6700 7200	60W		1000	0,9	4000K 5000K	>80	120°	40	4±0,3kg	1200x600	50000	≥30000	-30/+50

## Akcesoria do montażu/ Mounting accessories




RAMKA/FRAME  
RAS-RAM-ALU



KLIPS/MOUNTING CLIP  
RAS-KLIP-G/K



ZESTAW MONTAŻOWY/MOUNTING KIT  
RAS-LIN-4/1




NEW  
GENERATION  
LED

Technology and  
innovation

www.isrlight.com

# PANEL PLUS



NEW  
GENERATION  
LED


Technology and  
innovation

[www.isrlight.com](http://www.isrlight.com)

## PANEL PLUS



### Akcesoria do montażu/ Mounting accessories



RAMKA/FRAME  
RAS-RAM-ALU



KLIPS/MOUNTING CLIP  
RAS-KLIP-G/K



ZESTAW MONTAŻOWY/MOUNTING KIT  
RAS-LIN-4/1



Model	PANEL PLUS
UGR	23
Lm	4100
Moc	36W
V	100-240V AC
A	1000 mA
Sprawność	>0,9
Barwa	4000K
CRI	> 80
Kąt Świecenia	120°
IP	40
Rozmiar	120x30
Szybkość	95%<1s
Trwałość	50000 L70B50
ON/OFF	≥30000
Temp. Pracy	-30/+50
Wilgotność otoczenia	20-80%
Klasa ochronności	II
Sposób montażu	Natynkowy
Waga	4kg
Klasa efektywności energetycznej	A+
Zasilacz	Wbudowany wewnątrz obudowy
Kolor oprawy	Biały

